KARTA TECHNICZNA
Axenol Garden SAE 30

Sekcja : 1 Zastosowanie

Wysokiej jakości, jedno-sezonowy olej silnikowy do stosowania w: kosiarkach, glebogryzarkach, innych maszynach ogrodniczych wyposażonych w czterosuwowe silniki benzynowe, z katalizatorem i bez, pracujących w ciężkich warunkach eksploatacji.

Sekcja : 2 Specyfikacje i normy

API SG/CD SAE 30

Sekcja: 3 Własności

Badany parametr	Norma badań	Jednostka	Specyfikacje	Wyniki badań
Wygląd w temperaturze 18 ± 2°C	wizualnie		klarowny	klarowny
Gęstość w temp 15°C	PN-EN ISO 12185:2002	g/cm^3	oznaczać	0,882
Lepkość kinematyczna w 100°C	PN-C-04358:2019	mm^2/s	9,3-12,5	10,66
Wskaźnik lepkości, min.	PN-ISO 2909:2009	-	95	104
Temperatura płynięcia, max.	PN-ISO 3016:2005	°C	-13	-20
Temperatura zapłonu, min.	PN-EN ISO 2592:2017	°C	215	252
Całkowita liczba zasadowa, min.	PN-ISO 3771:2012	mgKOH/g	7,2	8,6

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione i mogą się wahać w granicach tolerancji produkcyjnych